



## Die ExtIO verleiht Kameras neue Sinne

Mit dem neuen ExtIO-Modul eröffnet MOBOTIX völlig neue Einsatzmöglichkeiten. Die ExtIO kann direkt via USB oder über Netzwerk mit den Kameras verbunden werden. Sie erweitert die MOBOTIX Kameras um eine leistungsfähige Audioeinheit mit Mikrofon und Lautsprecher, um einen Infrarot-Bewegungsmelder, einen Temperaturfühler sowie um weitere Schalteingänge und -ausgänge. In Verbindung mit den zwei beleuchteten Tasten sind Tür- und Torsprecheinrichtungen einfach realisierbar.

### Technische Daten ExtIO

<b>Schnittstellen</b>	USB, Ethernet 10/100 Mbit	<b>Statusanzeige</b>	2 Status-LEDs
<b>Audio/Intercom</b>	Mikrofon und leistungsfähiger Lautsprecher, integrierter Verstärker und Equalizer	<b>Zulassungen</b>	EMV (DIN 61000), FCC Part 15 for Class B Devices,
<b>Eingangskontakte</b>	2 galvanisch getrennte Eingangskontakte Schutzkleinspannung (AC/DC), Schaltspannung von ExtIO bereitgestellt (auch extern mögl.)	<b>Schutzart</b>	IP65 (DIN EN 60529)
<b>Ausgangskontakte</b>	2 potenzialfreie Ausgangskontakte Schutzkleinspannung (AC/DC, bis 100 mA belastbar)	<b>Betriebstemperatur</b>	-30° bis +60 °C (DIN EN 50125)
<b>Sensorik</b>	passiver IR-Bewegungsmelder (PIR) Temperatursensor für Umgebungstemperatur Dämmerungssensor IR-Fernsteuerempfänger 2 beleuchtete Tasten	<b>Stromversorgung</b>	USB, Power over Ethernet (PoE)
		<b>Leistungsaufnahme</b>	typ. 1 W
		<b>Maße</b>	Ø x H: 16 x 4,5 cm, kompatibel mit D22-Zubehör
		<b>Gewicht</b>	ca. 430 g
		<b>Lieferumfang</b>	Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff (PBT-30GF), weiß, Lautsprecherkabel, Montagezubehör, Patchkabel, Handbuch

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

### ExtIO

#### ExtIO-Funktionserweiterung MX-ExtIO



- Mikrofon/Lautsprecher
- Infrarot-Bewegungsmelder, Temperatursensor
- Schalteingänge/-ausgänge

#### Deckeneinbau-Set MX-D22M-OPT-IC



- Einbauset inkl. Montagezubehör
- Einfacher Einbau von Vorderseite
- Ø 150 mm Einbaumaß
- Wahlweise auch mit Edelstahlring erhältlich

### Verfügbares Zubehör ExtIO

#### Aufputz-Set MX-D22M-OPT-AP



- Aufputzhalter inkl. Montagezubehör
- verdeckte Kabelführung
- 165 mm x 37 mm

#### Wandhalter MX-D22M-OPT-WH



- Wetterschutz (IP65) für ExtIO
- deckt RJ45-Unterputzdosens ab
- Platz für Erweiterungsmodule (WLAN)

#### Masthalter MX-D22M-OPT-MH



- 3 mm pulverlackierter Edelstahl
- 2 Edelstahlbänder für Mastdurchmesser 60-180 mm, inkl. Montagematerial

### ExtIO - Intelligente Technik im Verbund

Das praktische und funktionelle ExtIO-Modul kann einfach und problemlos mit allen MOBOTIX-Kameras verbunden werden und macht Tür- und Torsprecheinrichtungen dadurch kostengünstig realisierbar.